

**VEILIGHEID
- EEN KEUZE
DIE U MAAKT.**



IXOLIFT 400 INOX

EEN VEILIG EN SLIM ALTERNATIEF
VOOR LADDERS EN STEIGERS.



IXOLIFT®

IXOLIFT 400 INOX

VERSTELBARE WERKTRAP

- Eenvoudig en veilig te bedienen
- Werkhoogte tot 4 meter
- Zuurbestendig AISI 316 Roestvrij staal
- Een veilig alternatief voor ladders
- Compacte afmetingen, gemakkelijk te verplaatsen door één persoon
- Automatische anti-surging remmen voor extra veiligheid
- Eenvoudig te bedienen met gasveer
- Milieuvriendelijk, olievrij, volledig onderhoudsvrij

TECHNISCHE SPECIFICATIES	IXOLIFT 400W	IXOLIFT 400WS
Werkhoogte		3974 mm
Max werklust		150 kg
Max platform hoogte		1974 mm
Min platform hoogte		974 mm
Platform afmeting		526 x 556 mm
Transporthoogte		1970 mm
Transportlengte		1198 mm
Transportbreedte		728 mm
Totaal gewicht		230 kg
Max lengte met steunen uit	N/A	1500 mm
Max breedte met steunen uit	N/A	1668 mm
Wind rating	0 m/s	12,5 m/s
CE Markering	Machinery Directief 2006/42/EC EN 280:2013 + A1:2015 except §5.6.2 Guardrails gebaseerd op EN 131-7 §5.6	
ATEX Markering (Optioneel)	ATEX Directief 2014/34/EU Ex h IIC T6 Gb & Ex h IIIC T60°C Db	



PATENTED



Compacte afmetingen



Veiligheidsnorm conform



Gasveer aangedreven



Tool tray

2019 / v2.10