

Caractéristiques

Caractéristiques standard	Configuration simple selon vos besoins	Options et accessoires
<p>Dimensions</p> <p>GR™-20J</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de travail 7,70 m • Portée horizontale 3,25 m • Hauteur d'articulation 4,25 m • Capacité de charge 200 kg • Bras pendulaire de 1,61 m avec amplitude de mouvement de 140° <p>GR™-26J</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de travail 9,90 m • Portée horizontale 3,15 m • Hauteur d'articulation 6,70 m • Capacité de charge 200 kg • Bras pendulaire de 1,45 m avec amplitude de mouvement de 140° <p>Productivité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rotation hydraulique de la tourelle • Commandes de charge et d'entraînement de la nacelle entièrement proportionnelles • Peut se conduire à hauteur maximale • Faible hauteur d'accès au panier de 15 cm • Mât hydraulique en acier rigide sans entretien • Largeur compacte de 99 cm • Faible hauteur de 1,99 m • Faible poids • Système d'auto diagnostic embarqué • Entraînement électrique direct des roues arrières avec frein de stationnement électrique • Roues avant directrices • Bouton de desserrage du frein • Panneaux de protection sur châssis en ABS • Anneaux d'arrimage incorporés • Points de fixation pour treuils • Système de validation de la translation • Avertisseur sonore • Compteur horaire • Alarme de descente et de dévers • Alarme de translation • Contrôleur de surcharge • Valve de descente manuelle de la nacelle • Panneaux de commandes plateau et sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgence <p>Alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chargeur de batterie automatique 25 A 	<p>Panier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panier standard en acier 0,90 m x 0,75 m avec entrée à guillotine <p>Alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 V DC (12 batteries de traction de 2V, 250 Ah) avec chargeur de batterie automatique embarqué 30 A 24 V et indicateur de charge <p>Pneus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non marquants à gomme dure 	<p>Productivité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prise air comprimé⁽¹⁾ • Pré-câblage 220 V dans le panier • Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel à protection contre les surintensités sur demande) • Feux à éclats • Track & Trace⁽²⁾ (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours)



⁽¹⁾ Option montée en usine uniquement
⁽²⁾ Abonnement 2 ans compris

France

1 rue Joseph Fourier 28008 Chartres, N° Vert: 0805 110 730 Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99 Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98 Email AWP-InfoEurope@terex.com
Rendez-vous sur www.genielift.com/fr/about-genie/locations pour obtenir la liste de nos sites.

Pays de fabrication et de distribution

Australie · Brésil · Caraïbes · Amérique Centrale · Chine · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Mexique · Russie · Asie du Sud-Est · Espagne · Suède · Émirats Arabes Unis · Grande Bretagne · États-Unis

Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque de commerce déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2019 Terex Corporation.

