



4.2m Motorvrije aangedreven toegangstechniek



4.2m

2.2m



Vanaf hier tot de maximale werkhogte in slechts 15 seconden.

SPECIFICATIES - Ecolift

Afmetingen in gebruik

Maximum werkhogte:	Standard 4.20 m	Wind Rated 2.20 m
Maximum platformhoogte:	2.20 m	
Platformafmetingen:	850 mm (L) x 644 mm (W)	
Transportafmetingen:	1.28 m x 700 m	1.28m x 950mm
Maximale veilige werkbelasting:	150 kg (1 person + tools)	
Max. manuele kracht:	200 N	
Max. scheefstand:	0 degrees	3°
Max. wiel/puntbelasting:	Internal use only, 0 (zero) mph	Internal/ External Use. 28mph.
Max. wiel/puntbelasting:	234 kg	245 kg
Maximum castor point load:	234 kg (2.29 kN)	245 kg (2.4kN)
Geluidssterkte:	Less than 70Dba	

Afmetingen

Lengte	1.28 m	1.28 m
Breedte:	0.70 m	0.95 m
Hoogte:	1.94 m	1.94 m
Eigen gewicht:	305 kg	335 kg

Hefcyclus:

Onbegrensd Onbegrensd



WIND RATED

Beschikbaar als optie op de standaard machine, is de Ecolift voor buitengebruik inzetbaar tot wel 3° scheefstand en t/m windkracht 6 (12,5 m/s).

