



DW60

Raddumper: Nutzlast > 5 t



Das Kraftbündel - der Raddumper DW60.

Der Raddumper hat alles, was ein kraftvoller Leistungsträger braucht: hydrostatischen Allradantrieb, 2 Muldenarten, 6.000 kg Nutzlast und die stärkste Motorisierung seiner Klasse. Mit der modernen Sicherheitskabine (Option) wird ein Ganzjahresdumper daraus. Eine werkseitig montierte Ausstattung, wie sie nur Wacker Neuson bietet.

- Ein Plus an Kraft: DW60 Powerversion mit einer Motorleistung von 86 kW
- 2 Muldenarten: Frontkippl- oder Drehkipplmulde
- Hervorragende Geländegängigkeit dank eines Pendelknickwinkels von bis zu 29 Grad.
- Bis zu 25 km/h Fahrgeschwindigkeit für schnelle Transportaufgaben
- Ab Werk optional mit Kabine lieferbar



Technische Daten

DW60

Betriebsdaten

Nutzlast	6.000 kg
Eigengewicht Drehkippmulde	4.938 kg
Muldeninhalt Drehkippmulde, gestrichen	2.350 l
Muldeninhalt Drehkippmulde, gehäuft	3.200 l
Muldeninhalt Drehkippmulde, Wassermaß	1.660 l
Muldeninhalt Frontkippmulde, gestrichen	2.650 l
Muldeninhalt Frontkippmulde, gehäuft	3.500 l
Muldeninhalt Frontkippmulde, Wassermaß	1.900 l

Motordaten

Motorhersteller	Perkins
Motortyp	854F
Motor	wassergekühlter 4 Zylinder Turbodiesel
Motorleistung nach ISO 3046/1	55 kW
Hubraum	3.400 cm ³
Motordrehzahl	2,5 1/min
Emissionen	Stage 3b / Tier 4 final
Fahrtrieb	4WD, hydrostatisch
Fahrgeschwindigkeit	25 km/h
Knickwinkel	29 °
Pendelwinkel	11 °
Bereifung	405/70-20
Lenkpumpe	Axialkolbenpumpe
Förderleistung	152 l/min
Betriebsdruck	150 bar
Arbeitspumpe	Zahnradpumpe
Betriebsdruck	235 bar
Tankinhalt	82,5 l
Hydrauliktank	55 l

DW60 Power



Motordaten

Motorhersteller	Perkins
Motortyp	854E
Motor	wassergekühlter 4 Zylinder Turbodiesel
Motorleistung nach ISO 3046/1	86 kW
Hubraum	3.400 cm ³
Motordrehzahl	2,5 1/min
Emissionen	Stage 3b / Tier 4 interim

DW60 LRC

Motordaten

Motorhersteller	Perkins
Motortyp	1104D
Motor	wassergekühlter 4 Zylinder Turbodiesel
Motorleistung nach ISO 3046/1	62,5 kW
Hubraum	4.400 cm ³
Motordrehzahl	2,4 1/min
Emissionen	Stage 3a / Tier 3
Bereifung	400/55R22.5



Abmessungen

Gesamtbreite	2.250 mm
Muldenbreite Drehkippmulde	2.091 mm
Bodenfreiheit	369 mm
Muldenhöhe	1.905 mm
Muldenhöhe gekippt	3.524 mm
Höhe gesamt (ROPS)	3.348 mm
Höhe ROPS gekippt	2.299 mm
Länge	4.934 mm
Radstand	2.485 mm
Hecküberhang	1.192 mm

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebsbedingungen variieren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.