




## NT 35/1 Ap

De NT 35/1 Ap is gebaseerd op hetzelfde platform als de NT 25/1 Ap, heeft een 10 liter grotere reservoirinhoud en is de opvolger van de NT 361 Eco.



### 1 ApClean (halfautomatische filterreiniging)

- Dankzij de halfautomatische filterreiniging blijft het filter vrij en de zuigcapaciteit optimaal.



### 2 Mobiliteit en vermogen

- De mobiele oplossing voor de professional.
- De NT 25/1 combineert een compact design met prestatiewaarden die professionals overtuigen.



### 3 Flexibele opbergplaats voor kabels

- Zorgvuldige en veilige opberging van de kabel tussen beide haken.



### 4 Geen gestruikel als het snel moet

- Praktische tijdelijke opberging van de kabel aan een haak voor snel vervoer.



## NT 35/1 Ap

- Halfautomatische filterreiniging
- Houder voor toebehoren/zuigslang
- Kabelhaak op de zuigerkop

### Technische gegevens

|                                    |                   |                 |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Bestelnr.</b>                   | 1.184-505.0       |                 |
| <b>EAN Code</b>                    | 4039784717305     |                 |
| <b>Luchtverplaatsing</b>           | <b>l/s</b>        | 74              |
| <b>Vacuüm</b>                      | <b>mbar / kPa</b> | 254 / 25,4      |
| <b>Tankinhoud</b>                  | <b>l</b>          | 35              |
| <b>Max. vermogen</b>               | <b>W</b>          | 1380            |
| <b>Standaard nominale diameter</b> |                   | 35              |
| <b>Geluidsniveau</b>               | <b>dB/A</b>       | 70              |
| <b>Materiaal reservoir</b>         |                   | Kunststof       |
| <b>Aantal turbines</b>             |                   | 1               |
| <b>Frequentie</b>                  | <b>Hz</b>         | 50-60           |
| <b>Spanning</b>                    | <b>V</b>          | 220-240         |
| <b>geïntegreerd in de accu</b>     | <b>kg</b>         | 11,5            |
| <b>Afmetingen (l x b x h)</b>      | <b>mm</b>         | 510 x 370 x 575 |

### Uitrusting

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| <b>Zuigslang</b>                         | <b>m</b>  | 2,5  |
| <b>Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m</b>       |           | ■  |
| <b>Filterzak</b>                         |           | Vlies                                      |
| <b>Zuigmond voor natte/droge vloeren</b> | <b>mm</b> | 300  |
| <b>Plintenzuigmond</b>                   |           | ■  |
| <b>Vlakfilter</b>                        |           | Papier                                     |
| <b>Beschermingsklasse</b>                |           | II   |
| <b>Filterreiniging</b>                   |           | ApClean (halfautomatische filterreiniging) |
| ■ Bij de levering inbegrepen             |           |  |

# TOEBEHOREN VOOR NT 35/1 AP

## 1.184-505.0

**KÄRCHER**



|  |    | Bestelnr.   | Aantal    | Nominale diameter | Lengte | Breedte | Prijs | Beschrijving   |                                     |
|--|----|-------------|-----------|-------------------|--------|---------|-------|--|-------------------------------------|
| <b>Vlakfilter papier</b>   |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Flachfilterpapier  | 1  | 6.904-367.0 | 1 stuk(s) |                   |        |         |       | Papier, getest stofklasse M  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Bocht, kunststof</b>  |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Bocht, kunststof   | 2  | 5.031-718.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       | Kunststof met C-35 clipsysteem   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend                            | 3  | 5.031-939.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       | Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend                                       | <input type="checkbox"/>            |
|  | 4  | 5.032-427.0 | 1 stuk(s) | DN 40             |        |         |       | Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend   | <input type="checkbox"/>            |
| Bocht, kunststof   | 5  | 5.031-904.0 | 1 stuk(s) | DN 40             |        |         |       | Kunststof met C-40 clipsysteem   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Plintenzuigmond</b>   |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Fugendüse  | 6  | 6.900-385.0 | 1 stuk(s) | DN 35             | 210 mm |         |       | Kunststof  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 7  | 6.900-922.0 | 1 stuk(s) | DN 35             | 500 mm |         |       | Metaal   | <input type="checkbox"/>            |
|  | 8  | 6.903-033.0 | 1 stuk(s) | DN 40             | 290 mm |         |       | Kunststof  | <input type="checkbox"/>            |
|  | 9  | 6.905-817.0 | 1 stuk(s) | DN 40             | 400 mm |         |       | Metaal   | <input type="checkbox"/>            |
|  | 10 | 6.906-240.0 | 1 stuk(s) | DN 35             | 250 mm |         |       | Kunststof  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Zuigbuizen, metaal</b>  |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Saugrohr   | 11 | 6.900-514.0 | 1 stuk(s) | DN 35             | 0,5 m  |         |       | Metaal   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zuigbuis   | 12 | 6.900-275.0 | 1 stuk(s) | DN 40             | 0,5 m  |         |       |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Zuigslangen compleet (clipsysteem)</b>                          |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Saugschlauch   | 13 | 4.440-626.0 | 1 stuk(s) | DN 35             | 2,5 m  |         |       | Met bocht  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, elektrisch leitend                                   | 14 | 4.440-653.0 | 1 stuk(s) | DN 35             | 2,5 m  |         |       | Met bocht, elektrisch geleidend  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b> |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL                            | 15 | 5.453-042.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       | Kunststof, geschikt voor DN 26-36 (Te / Eco M / H), elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend     | 16 | 5.453-048.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       | Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers         | <input type="checkbox"/>            |
|  | 17 | 5.453-049.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       | Binnen Ø 28,6 mm, buiten Ø 37,3 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.                              | <input type="checkbox"/>            |
|  | 18 | 5.453-050.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       | Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers         | <input type="checkbox"/>            |
|  | 19 | 5.453-051.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       | Binnen Ø 32 mm, buiten Ø 39 mm, el. Alleen NT-vacuüms.   | <input type="checkbox"/>            |
|  | 20 | 5.453-052.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       | Binnen Ø 28 mm, buiten Ø 34 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Vliesfilterzakken (3-laags)</b>                                 |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Vliesfilterzakken  | 21 | 6.907-479.0 | 5 stuk(s) |                   |        |         |       |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vliesfilterzakken Adv  | 22 | 6.904-351.0 | 5 stuk(s) |                   |        |         |       | Vliesfilterzakken, 3 lagen, scheurvast, stofklasse M / te gebruiken bij fijnstof                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Zuigmondset</b>   |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Düsenet  | 23 | 2.860-116.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       | Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Vlakfilter PES</b>  |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Vlakfilter PES   | 24 | 6.904-360.0 | 1 stuk(s) |                   |        |         |       | Vlies, rotvrij, BIA-C getest, stofklasse M   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Grofvuilfilter voor natzuigen</b>                               |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Grofvuilfilter   | 25 | 6.904-287.0 | 1 stuk(s) |                   |        |         |       | Metaal   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Stoffilters</b>   |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Membranfilter  | 26 | 6.904-212.0 | 1 stuk(s) |                   |        |         |       | Polyester naaldvlies   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>HEPA, stofklasse-H-filters</b>                                  |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Vlakfilter HEPA  | 27 | 6.904-242.0 | 1 stuk(s) |                   |        |         |       | HEPA vlakfilter, stofklasse H (H14)  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Papieren filterzakken (2-laags)</b>                             |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Papierfilterzakken   | 28 | 6.904-259.0 | 5 stuk(s) |                   |        |         |       | BIA-C getest, stofklasse M, versterkt, voor cementstof enz.                                      | <input type="checkbox"/>            |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR NT 35/1 AP

## 1.184-505.0

**KÄRCHER**



|  |    | Bestelnr.   | Aantal     | Nominale diameter | Lengte | Breedte | Prijs | Beschrijving   |                          |
|--|----|-------------|------------|-------------------|--------|---------|-------|--|--------------------------|
| <b>Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering</b> |    |             |            |                   |        |         |       |  |                          |
| Plastic zakken voor stofvrije vuilafvoer               | 29 | 6.596-886.0 | 10 stuk(s) |                   |        |         |       | PE plastic zak   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Natfilterzakken</b>                                 |    |             |            |                   |        |         |       |  |                          |
| Natfilterzakken  | 30 | 6.904-171.0 | 5 stuk(s)  |                   |        |         |       | Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bocht, roestvrij staal</b>                          |    |             |            |                   |        |         |       |  |                          |
| Bocht, roestvrij staal                                 | 31 | 6.903-141.0 | 1 stuk(s)  | DN 35             |        |         |       | RVS  | <input type="checkbox"/> |
|  | 32 | 6.902-079.0 | 1 stuk(s)  | DN 40             |        |         |       |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bochten, metaal</b>                                 |    |             |            |                   |        |         |       |  |                          |
| Krümmer, Metaal  | 33 | 6.900-519.0 | 1 stuk(s)  | DN 35             |        |         |       | Metaal   | <input type="checkbox"/> |
|  | 34 | 6.900-276.0 | 1 stuk(s)  | DN 40             |        |         |       |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Universele borstels</b>                             |    |             |            |                   |        |         |       |  |                          |
| Universele borstel                                     | 35 | 6.903-863.0 | 1 stuk(s)  | DN 35             | 120 mm |         |       | Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vloerzuigmond</b>                                   |    |             |            |                   |        |         |       |  |                          |
| Nass-/Trockenbodendüse                                 | 36 | 6.906-512.0 | 1 stuk(s)  | DN 35             |        | 300 mm  |       | Kunststof met rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.903-277)   | <input type="checkbox"/> |
| Allzweckdüse Nass/Trocken                              | 37 | 6.903-018.0 | 1 stuk(s)  | DN 40             |        | 370 mm  |       | Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)                                     | <input type="checkbox"/> |
|  | 38 | 6.906-383.0 | 1 stuk(s)  | DN 40             |        | 450 mm  |       | Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)   | <input type="checkbox"/> |
|  | 39 | 6.906-384.0 | 1 stuk(s)  | DN 35             |        | 370 mm  |       | Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig) | <input type="checkbox"/> |
|  | 40 | 6.906-513.0 | 1 stuk(s)  | DN 35             |        | 360 mm  |       | Kunststof met rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.905-878) & rubberstrips (bestelnummer 6.905-877)                                     | <input type="checkbox"/> |
| Floor tool packaged basalt grey DN40                   | 41 | 6.907-408.0 | 1 stuk(s)  | DN 40             |        | 360 mm  |       |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rubber zuigmond</b>                                 |    |             |            |                   |        |         |       |  |                          |
| Rubber zuigmond  | 42 | 4.763-057.0 | 1 stuk(s)  | 40                |        |         |       | Rubber   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rubberzuigmond, 45° afgeschuind</b>                 |    |             |            |                   |        |         |       |  |                          |
| Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°                     | 43 | 6.902-104.0 | 1 stuk(s)  | DN 35             | 220 mm |         |       | Voor afzuigen bij machines, oliebestendig  | <input type="checkbox"/> |
|  | 44 | 6.902-105.0 | 1 stuk(s)  | DN 40             | 220 mm |         |       |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Combi-zuigmond, droog</b>                           |    |             |            |                   |        |         |       |  |                          |
| Combi-zuigmond, droog                                  | 45 | 6.906-511.0 | 1 stuk(s)  | DN 35             |        | 270 mm  |       | Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers  | <input type="checkbox"/> |
| Combi-zuigmond (droog), DN 35                          | 46 | 6.906-639.0 | 1 stuk(s)  | DN 35             |        | 262 mm  |       |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zuigmond voor buizen</b>                            |    |             |            |                   |        |         |       |  |                          |
| Rohrbürste 35/100                                      | 47 | 6.903-035.0 | 1 stuk(s)  | DN 35             |        |         |       | Kunststof, diameter buis 100 mm  | <input type="checkbox"/> |
| Rohrbürste 35/200                                      | 48 | 6.903-036.0 | 1 stuk(s)  | DN 35             |        |         |       | Kunststof, diameter buis 200 mm  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zuigborstels</b>                                    |    |             |            |                   |        |         |       |  |                          |
| Saugpinsel   | 49 | 6.903-862.0 | 1 stuk(s)  | DN 35             |        | 70 mm   |       | Natuurborstel (runderhaar), draaibaar  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Turbozuigmond</b>                                   |    |             |            |                   |        |         |       |  |                          |
| Turbo Polsterdüse                                      | 50 | 2.860-113.0 | 1 stuk(s)  | DN 32             |        | 160 mm  |       | Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32   | <input type="checkbox"/> |
| Turbo Bodendüse  | 51 | 2.860-114.0 | 1 stuk(s)  | DN 32             |        | 270 mm  |       | Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32   | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren



# TOEBEHOREN VOOR NT 35/1 AP

## 1.184-505.0

**KÄRCHER**



|   |    | Bestelnr.   | Aantal    | Nominale diameter | Lengte | Breedte | Prijs | Beschrijving  |                          |
|---|----|-------------|-----------|-------------------|--------|---------|-------|---|--------------------------|
| <b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>                    |    |             |           |                   |        |         |       |   |                          |
| Saugrohr  | 52 | 6.902-081.0 | 1 stuk(s) | DN 40             | 0,5 m  |         |       | RVS   | <input type="checkbox"/> |
|   | 53 | 6.906-531.0 | 1 stuk(s) | DN 40             | 1 m    |         |       |   | <input type="checkbox"/> |
|   | 54 | 6.902-154.0 | 1 stuk(s) | DN 35             | 0,5 m  |         |       | 0,5 m lange roestvrijstalen zuigbuis (DN 35) voor stof-/waterzuiger. Ideaal voor frequent natzuigen en opzuigen van natte corrosieve media. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zuigbuizen, kunststof</b>                          |    |             |           |                   |        |         |       |   |                          |
| Saugrohr  | 55 | 6.900-384.0 | 1 stuk(s) | DN 35             | 0,5 m  |         |       | Kunststof   | <input type="checkbox"/> |
| Zuigbuis, DN 61                                       | 56 | 6.900-224.0 |           |                   |        |         |       |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verlengbuizen, metaal</b>                          |    |             |           |                   |        |         |       |   |                          |
| Verlengbuis, DN 35, metaal                            | 57 | 6.904-276.0 | 1 stuk(s) | 35                | 250 mm |         |       | Verlengbuis, DN 35, verchroomd metaal. Verlengt zuigbuis van 0,5 m tot 0,7 m  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reparatiesets</b>                                  |    |             |           |                   |        |         |       |   |                          |
| Reparatieset, C 35                                    | 58 | 2.639-682.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       | Reparatieset zuigslang (clip-systeem)   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zuigslangen (clipsysteem)</b>                      |    |             |           |                   |        |         |       |   |                          |
| Zuigslang   | 59 | 6.906-241.0 | 1 stuk(s) | 35                | 4 m    |         |       | Met bajonet- en clipaansluiting   | <input type="checkbox"/> |
|   | 60 | 6.906-275.0 | 1 stuk(s) | 35                | 2,5 m  |         |       | Met bajonet- en clipaansluiting, elektrisch geleidend   | <input type="checkbox"/> |
|   | 61 | 6.906-500.0 | 1 stuk(s) | 35                | 4 m    |         |       |   | <input type="checkbox"/> |
|   | 62 | 6.906-321.0 | 1 stuk(s) | 40                | 4 m    |         |       | Met bajonet- en clipaansluiting   | <input type="checkbox"/> |
|   | 63 | 6.906-714.0 | 1 stuk(s) | 40                | 4 m    |         |       | Met bajonet- en clipaansluiting, oliebestendig (alleen bij NT 611 Eco K/F)  | <input type="checkbox"/> |
|   | 64 | 6.906-546.0 | 1 stuk(s) | 40                | 4 m    |         |       | Zuigslang C40, 4 m, elektrisch geleidend, met bajonet- en clipaansluiting   | <input type="checkbox"/> |
|   | 65 | 6.906-877.0 | 1 stuk(s) | 40                | 10 m   |         |       | Zuigslang 10 m, kunststof, elektrisch geleidend, met bajonetaansluiting en C 35 clip-systeem  | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang (clipsysteem), C 35, 10 m                   | 66 | 6.906-242.0 | 1 stuk(s) | C- 35             | 10 m   |         |       | Met bajonet- en clipaansluiting   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zuigslangen (zonder aansluitingen)</b>             |    |             |           |                   |        |         |       |   |                          |
| Zuigslang, DN 32 & 35 (zonder aansluitonderdelen)     | 67 | 6.389-838.0 |           | 32                | 10 m   |         |       | Standaard (niet voor T201 met ESB 28)   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zuigslangen compleet</b>                           |    |             |           |                   |        |         |       |   |                          |
| Saugschlauch, kpl., 120°C                             | 68 | 4.440-339.0 | 1 stuk(s) | DN 35             | 2,5 m  |         |       | Temperatuurbestendig tot 120 °C   | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, kpl.                                    | 69 | 4.440-446.0 | 1 stuk(s) | DN 27             | 3,5 m  |         |       | Met aansluitstuk voor elektrisch gereedschap  | <input type="checkbox"/> |
|   | 70 | 4.440-461.0 | 1 stuk(s) | DN 27             | 7 m    |         |       | Met aansluitstuk voor elektrisch gereedschap / elektrisch geleidend   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verbindingsstukken</b>                             |    |             |           |                   |        |         |       |   |                          |
| Verbindingsmuffe, DN 27, EL.                          | 71 | 4.453-006.0 | 1 stuk(s) | DN 27             |        |         |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad | 72 | 6.902-077.0 | 1 stuk(s) | DN 32             |        |         |       | Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)  | <input type="checkbox"/> |
| Verbindingsmuffe, DN 40, met Innengewinde             | 73 | 6.900-286.0 | 1 stuk(s) | DN 40             |        |         |       | Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden  | <input type="checkbox"/> |
| Verbindingsstuk, DN 61, met binnendraad               | 74 | 6.902-078.0 | 1 stuk(s) | DN 61             |        |         |       |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verlengslangen (clipsysteem)</b>                   |    |             |           |                   |        |         |       |   |                          |
| Verlängerungsschlauch                                 | 75 | 6.906-237.0 | 1 stuk(s) | DN 32             | 2,5 m  |         |       | Voor alle C-32 en C-35 slangen  | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch, elektrisch leitend             | 76 | 6.906-277.0 | 1 stuk(s) | DN 32             | 2,5 m  |         |       | Voor alle C-32 en C-35 slangen, elektrisch geleidend  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Y-verbindingstuk</b>                               |    |             |           |                   |        |         |       |   |                          |
| Aanbouwsset Y-stuk                                    | 77 | 2.637-217.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       | Verdeelstuk, kunststof  | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR NT 35/1 AP 1.184-505.0

**KÄRCHER**



|  |     | Bestelnr.   | Aantal    | Nominale diameter | Lengte | Breedte | Prijs | Beschrijving   |                          |
|--|-----|-------------|-----------|-------------------|--------|---------|-------|--|--------------------------|
| <b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b> |     |             |           |                   |        |         |       |  |                          |
| Aansluitstuk C DN 35   | 78  | 5.407-112.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       | Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren  | <input type="checkbox"/> |
| Aansluitstuk C DN 40   | 79  | 5.407-109.0 | 1 stuk(s) | DN 40             |        |         |       | Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren  | <input type="checkbox"/> |
|  | 80  | 5.407-111.0 | 1 stuk(s) | DN 40             |        |         |       | Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting</b>       |     |             |           |                   |        |         |       |  |                          |
| Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35              | 81  | 2.639-129.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       |  | <input type="checkbox"/> |
|  | 82  | 5.453-016.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       | Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend  | <input type="checkbox"/> |
|  | 83  | 5.453-026.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       | Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend   | <input type="checkbox"/> |
|  | 84  | 6.902-059.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       | Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm  | <input type="checkbox"/> |
|  | 85  | 6.902-095.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       | Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verlengstukken (buis-&gt; zuigmond)</b>                           |     |             |           |                   |        |         |       |  |                          |
| Uitbreidingsstuk   | 86  | 6.902-084.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       | Van DN 35 naar 40, kunststof   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reductiestukken</b>   |     |             |           |                   |        |         |       |  |                          |
| Reductiestuk   | 87  | 5.407-108.0 | 1 stuk(s) | DN 40             |        |         |       | Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reductiestuk (buis -&gt; zuigmond)</b>                            |     |             |           |                   |        |         |       |  |                          |
| Reductiestuk   | 88  | 6.902-017.0 | 1 stuk(s) | DN 40             |        |         |       | Van DN 40 naar 35, kunststof   | <input type="checkbox"/> |
| Reductiestuk van DN 35 op DN 32                                      | 89  | 6.902-072.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       | Van DN 35 naar 32, metaal  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set reductiestukken / verlengstukken</b>                          |     |             |           |                   |        |         |       |  |                          |
| Set reductie- / verlengstukken                                       | 90  | 2.860-117.0 | 1 stuk(s) |                   |        |         |       | DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Doelgroepsspecifieke toebehorenssets voor stof-/waterzuigers</b>  |     |             |           |                   |        |         |       |  |                          |
| Universele set voor ambacht en nijverheid                            | 91  | 2.637-595.0 |           | DN 35             |        |         |       | Toebehorensset voor industrieel en commercieel gebruik.  | <input type="checkbox"/> |
| Reinigingsset voor verwarmingsketels                                 | 92  | 2.638-852.0 |           | DN 35             |        |         |       | Toebehorensset voor het uitzuigen en reinigen van boilers, oliekachels, etc.   | <input type="checkbox"/> |
| Bouwset  | 93  | 2.637-352.0 |           | DN 40             |        |         |       | Set met toebehoren voor bouw- en aanverwante activiteiten.   | <input type="checkbox"/> |
| Professionele reinigungsset  | 94  | 2.637-353.0 |           | DN 40             |        |         |       | Losse onderdelen: Zuigslang 4 m (4.440-263.0), bocht, metaal (6.900-276.0), zuigbuis 2 x 0,5 m, metaal (6.900-275.0), voegensproeier (6.903-033.0), vloersproeier met rollers (6.903-051.0). | <input type="checkbox"/> |
| Pferdeset, elektrisch leitend  | 95  | 2.637-248.0 |           | DN 40             |        |         |       | Doelgroepsspecifieke set toebehoren voor fokkers en eigenaars van paarden en pony's.   | <input type="checkbox"/> |
| NT-Saugset, DN 40, elektrisch leitend                                | 96  | 2.638-147.0 |           | DN 40             |        |         |       | Nat- en droogreinigungsset, geleidend, DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ombouwset niet-geleidende stoffen</b>                             |     |             |           |                   |        |         |       |  |                          |
| Ombouwset niet-geleidende stoffen                                    | 97  | 2.641-560.0 | 1 stuk(s) |                   |        |         |       | Voor uitschakeling bij het opzuigen van niet geleidende vloeistoffen zoals oliën en vetten.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vlakfilter PTFE</b>   |     |             |           |                   |        |         |       |  |                          |
| Vlakfilter PTFE  | 98  | 6.907-455.0 | 1 stuk(s) |                   |        |         |       |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Autozuigmond</b>  |     |             |           |                   |        |         |       |  |                          |
| Autodüse   | 99  | 6.906-108.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        | 90 mm   |       | Kunststof  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sonstiges</b>   |     |             |           |                   |        |         |       |  |                          |
| Bohrstaubdüse  | 100 | 2.679-000.0 | 1 stuk(s) |                   |        |         |       |  | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR NT 35/1 AP 1.184-505.0

**KÄRCHER**



|          |     | <b>Bestelnr.</b> | <b>Aantal</b> | <b>Nominale diameter</b> | <b>Lengte</b> | <b>Breedte</b> | <b>Prijs</b> | <b>Beschrijving</b>  |                          |
|----------|-----|------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|--------------|--|--------------------------|
| CS 40 Me | 101 | 2.863-026.0      | 1 stuk(s)     |                          |               |                |              | De zeer efficiënte cycloonvoorafscheider CS 40 Me voor alle Kärcher NT stof-/waterzuigers is een speciaal ontwikkelde accessoire voor situaties met fijn stof in de bouw of industrie. | <input type="checkbox"/> |

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR NT 35/1 AP 1.184-505.0

**KÄRCHER**



|                |   | Bestelnr.   | Lengte | Kleur | Aantal    | Prijs | Beschrijving |                          |
|----------------|---|-------------|--------|-------|-----------|-------|--------------|--------------------------|
| <b>Overige</b> |   |             |        |       |           |       |              |                          |
| Verlengsnoer   | 1 | 6.647-022.0 | 20 m   |       | 1 stuk(s) |       | 20 m         | <input type="checkbox"/> |

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren



# TOEBEHOREN VOOR NT 35/1 AP 1.184-505.0



|                          |   | <b>Bestelnr.</b> | <b>Aantal</b> | <b>Nominale diameter</b> | <b>Lengte/<br/>Breedte</b> |  | <b>Prijs</b> | <b>Beschrijving</b>   |                          |
|--------------------------|---|------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------|---|--------------------------|
| <b>Andere zuigmonden</b> |   |                  |               |                          |                            |  |              |   |                          |
| Gummisaugdüse, 45°       | 1 | 6.902-106.0      | 1 stuk(s)     | DN 61                    | 220 mm                     |  |              | 45° afgeschuind, voor afzuigen bij machines, oliebestendig<br>DN 61 | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR NT 35/1 AP 1.184-505.0

|                   |   | Bestelnr.   |  |  |  |  | Prijs | Beschrijving |                          |
|-------------------|---|-------------|--|--|--|--|-------|--------------|--------------------------|
| <b>Zuigbuizen</b> |   |             |  |  |  |  |       |              |                          |
|                   | 1 | 6.900-274.0 |  |  |  |  |       | Metaal       | <input type="checkbox"/> |

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren