

**VEILIGHEID
- EEN KEUZE
DIE U MAAKT.**



IXOLIFT 400

**EEN VEILIG EN SLIM ALTERNATIEF
VOOR LADDERS EN STEIGERS.**

IXOLIFT®

IXOLIFT 400

VERSTELBARE WERKTRAP

- Eenvoudig en veilig te bedienen
- Werkhoogte tot 4 meter
- Een veilig alternatief voor ladders
- Compacte afmetingen, gemakkelijk te verplaatsen door één persoon
- Automatische anti-surfining remmen voor extra veiligheid
- Eenvoudig te bedienen met gasveer
- Milieuvriendelijk, olievrij, volledig onderhoudsvrij
- Optioneel: ATEX rating, Roestvrijstaal versie



TECHNISCHE SPECIFICATIES	IXOLIFT 400W	IXOLIFT 400WS
Werkhoogte	3974 mm	
Max werklust	150 kg	
Max platform hoogte	1974 mm	
Min platform hoogte	974 mm	
Platform afmeting	526 x 556 mm	
Transporthoogte	1970 mm	
Transportlengte	1198 mm	
Transportbreedte	728 mm	
Totaal gewicht	230 kg	
Max lengte met steunen uit	N/A	1500 mm
Max breedte met steunen uit	N/A	1668 mm
Wind rating	0 m/s	12,5 m/s
CE Markering	Machinery Directief 2006/42/EC EN 280:2013 + A1:2015 except §5.6.2 Guardrails gebaseerd op EN 131-7 §5.6	
ATEX Markering (Optioneel)	ATEX Directief 2014/34/EU Ex h IIC T6 Gb & Ex h IIIC T60°C Db	

PATENTED



Compacte afmetingen



Veiligheidsnorm conform



Gasveer aangedreven



Tool tray